

MURALPIU'

Séria 0240

Matná akrylová farba s výbornou krycou schopnosťou. Super umývateľná, vhodná do interiéru aj exteriéru. Ekologicky certifikovaná (EPD, IAQ).



ŠIROKÁ ŠKÁLA ODTIEŇOV

VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ VOČI OTERU

VYSOKÁ VÝDATNOSŤ



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kvalitná umývateľná farba pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Obsahuje akrylové spojivo, jemné biele plnivo a oxid titaničitý pre lepšie krytie. Ľahko sa nanáša a dobre chráni steny pred vonkajšími vplyvmi. Vďaka jej zamatovo matnému vzhľadu, schopnosti odpudzovať špinu a množstvu dostupných odtieňov je ideálnou voľbou pre vaše steny. Môžete ju použiť v interiéru aj na súvislé plochy v exteriéri. Farba má ekologický certifikát EPD (podľa normy UNI EN ISO 14025), ktorý potvrdzuje jej šetrnosť k životnému prostrediu počas celého životného cyklu. Získala tiež certifikát kvality vnútorného vzduchu (IAQ), ktorý garantuje nízke emisie škodlivých látok 28 dní po nanesení.

POUŽITIE

Táto farba je ideálna na ochranu a skrášlenie stien v domácnostiach aj verejných budovách, kde potrebujete farebnú stálosť, odolnosť proti ošúchaniu a ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Dokonale sa hodí do obývačiek, spální a pracovní, kde chcete, aby vynikol váš nábytok a interiérové doplnky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Druh: Na báze vody

Použitie: Interiér a exteriér

Balenia: 0,75 l - 2,5 l - 14 l

Vzorkovník: Ral 841 GL, Ral Design, Ncs1950, Colorado Art Exterior

Vhodné podklady: Bežná omietka, Štukové steny, Sadra, Sadrokartón

TECHNICKÉ DÁTA

APLIKÁCIA	RIEDENIE	ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	TEORETICKÁ PRIEMERNÁ SPOTREBA
Štetec, valec	30–40% vodou	12 m ² /l na vrstvu pri hrúbke 40μ v suchom stave	138 g/m ²
LESK	HRÚBK A MOKREJ VRSTVY	HRÚBK A SUCHÉJ VRSTVY	POČET VRSTVÍ
-	110 μ	40 μ	2

SUŠENIE

INTERVAL MEDZI VRSTVAMI	SCHNUTIE NA VZDUCHU	SUCHÝ NA DOTYK	ÚPLNE PRESCHNUTÉ
4–6 hod.	20°C	1 - 2 hod.	24 hod.

KLASIFIKÁCIA PODĽA ISO 13300

ODOLNOSŤ PROTI OTERU ZA MOKRA	Trieda 1	ODOLNOSŤ PROTI UMÝVANIU	Vynikajúca >5000 cyklov
LESK	3,3 GU pri 85° - veľmi matný	NÁCHYLNOSŤ NA ŠPINENIE	-
KRYCIA SCHOPNOSŤ (Kontrastný pomer)	Trieda 2 - 98,55% - pri výdatnosti 6,0 m ² /L	ODOLNOSŤ PROTI PLESNIA	-
ZRNITOSŤ	Jemná	POŽIARNA ODOLNOSŤ	-

SMART LIST

Údaje uvedené v tomto produktovom liste nenahrádzajú údaje uvedené v technickom liste