

SEGNAL

Séria 0450

Nereflexná cestná farba na vodorovné dopravné značenie



VYNIKAJÚCA ODERUVZDRONŠŤ

ODOLNOSŤ VOČI
POVETERNOSTNÝM VPLYVOM

MIMORIADNE RÝCHLE SCHNUTIE



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Cestná farba s dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, dobrou elasticitou a vynikajúcou odolnosťou voči oderu. Je to ideálny produkt na aplikáciu na asfalt, kde sa vyžaduje rýchla pochôdnosť po aplikácii a odolnosť voči prejazdu vozidiel.

POUŽITIE

Cestná farba určená na vodorovné dopravné značenie na asfaltových cestách.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Druh: Na báze vody
Balenia: 0,75 l - 2,5 l – 25 kg/L
Vhodné povrchy: Asfalt

TECHNICKÉ DÁTA

APLIKÁCIA	RIEDENIE	ORIENTAČNÁ VÝDATNOSŤ	LESK
striečacia pištoľ	5-10% riedidlom Nitro C 6000	4,3 m ² /l na vrstvu pri hrúbke 70μ v suchom stave	-

HRÚBKA MOKREJ VRSŤVY	HRÚBKA SUCHEJ VRSŤVY	POŽADOVANÁ SUCHÁ HRÚBKA	POČET VRSŤVIEV
140 μ	70 μ	70 μ	1 vrstva

SUŠENIE

INTERVAL MEDZI VRSŤVAMI	SCHNUTIE NA VZDUCHU	SUCHÝ NA DOTYK	ÚPLNÉ PRESCHNUTIE
-	pri 20°C	30 min.	

BEZPRACHOVÉ SUŠENIE	ÚPLNÉ VYTVRDNUTIE	DOBA ODVETRAVANIA	SUŠENIE V PEČI
-	7 dní	-	-